



DROŠĪBAS DATU LAPA CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

Produkta kods GOD110, GOD710, GOD910

UFI UFI: 2CRS-8AM8-RU4J-NM0K

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Apzinātie lietošanas veidi Auto apkopes produkts.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs TETROSYL EUROPE
ZAC du Moulin
40, avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
TEL: 03 20 28 06 30
qualite@tetrosyl-france.com

Ražotājs TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7NY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, kur zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
ārkārtas situācijās Saindēšanas un zaļu informācijas centrs: (+371) 67042473

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (EC 1272/2008)

Fizikālā bīstamība Nav Klasificēts

Bīstamība veselībai Skin Sens. 1 - H317

Bīstamība videi Nav Klasificēts

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds Uzmanību

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

| | |
|---|--|
| Brīdinājuma uzraksti | H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet medicīnu palīdzību. P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501 Atbrīvojies no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. |
| UFI | UFI: 2CRS-8AM8-RU4J-NM0K |
| Satur | 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE |
| Papildus drošības prasību apzīmējumi | P272 Piesārņoto darba apģērbu nevajadzētu izņest ārpus darba telpām. P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. medicīniska rakstura norādes uz šīs etiķetes). |

2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts satur vielu, kas klasificēta kā PBT. Šis produkts satur vielu, kas klasificēta kā ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

| | |
|--|---|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; KEROSENE - UNSPECIFIED | 10-<30% |
| CAS numurs: — | EK numurs: 926-141-6 |
| | REACH reģistrācijas numurs: 01-2119484819-18-0001 |
| Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. | |
| Klasifikācija | |
| Asp. Tox. 1 - H304 | |
| TITANIUM DIOXIDE | 0.1-<0.3% |
| CAS numurs: 13463-67-7 | EK numurs: 236-675-5 |
| | REACH reģistrācijas numurs: 01-2119489379-17-0000 |
| Klasifikācija | |
| Nav Klasificēts | |
| ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED (APPROX 20 EO) | 0.1-<0.3% |
| CAS numurs: 68439-49-6 | EK numurs: 500-212-8 |
| M faktors (īstermiņa ietekme) = 1 | |
| Klasifikācija | |
| Acute Tox. 4 - H302 | |
| Eye Dam. 1 - H318 | |
| Aquatic Acute 1 - H400 | |

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL <0.05 | | |
| CAS numurs: 112-34-5 | EK numurs: 203-961-6 | REACH reģistrācijas numurs: 01-2119475104-44-0000 |
| Klasifikācija Eye Irrit. 2 - H319 | | |
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE 0.001 - <0.005% | | |
| CAS numurs: 2682-20-4 | EK numurs: 220-239-6 | REACH reģistrācijas numurs: 01-2120764690-50-0000 |
| M faktors (īstermiņa ietekme) = 10 | M faktors (ilgtermiņa ietekme) = 1 | |
| Kodīgs elpceļiem. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.Šai vielai ir specifiskas koncentrācijas robežvērtības.≥0.0015 | | |
| Klasifikācija Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 2 - H330 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1A - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 | | |

Pilns bīstamības apzīmējuma teksts ir dots 16. iedaļā.

Komentāri par sastāvu Šis produkts satur vielu, kas rada ļoti lielas bažas.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

| | |
|------------------------------|---|
| Vispārīga informācija | Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību. Pārvietot cietušo svaigā gaisā un nodrošināt siltumu un mieru elpošanai ērtā pozā. Efekti var būt novēloti. Paturēt iedarbībai pakļauto personu novērošanā. |
| Ielelpošanai | Aizvest cietušo no piesārņojuma avota tuvuma. Pārvietot cietušo svaigā gaisā un nodrošināt siltumu un mieru elpošanai ērtā pozā. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību. |
| Norīšanai | Rūpīgi izskalot muti ar ūdeni. Dot dzert daudz ūdens. Ja norīts liels daudzums, meklēt medicīnisko palīdzību. Parādīt šo drošības datu lapu medicīnas personālam. |
| Saskarei ar ādu | Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību. |
| Saskarei ar acīm | Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izņemt kontaktlēcas un plaši atvērt acis. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Neberzēt acis. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību. |

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

| | |
|------------------------------|--|
| Vispārīga informācija | Aprakstīto simptomu smaguma pakāpe būs dažāda atkarībā no ko koncentrācijas un saskares ilguma. Efekti var būt novēloti. Paturēt iedarbībai pakļauto personu novērošanā. |
| Ielelpojot | Tvaiki var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. |
| Norijot | Norijot var izraisīt diskomfortu. Var izraisīt sāpes kuņģī un vemšanu. |

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

Saskaroties ar ādu Paildzināta saskare var izraisīt apsārtumu, kairinājumu un sausu ādu.

Saskaroties ar acīm Var izraisīt pārejošu acu kairinājumu.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Norādījumi ārstniecības personālam Specifisku rekomendāciju nav. Ja ir šaubas, nekavēties ar medicīniskās palīdzības meklēšanu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Dzēst ar šādiem līdzekļiem: Putas, oglekļa dioksīds vai sausais pulveris. Ūdens. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus, kas atbilst apkārtējiem apstākļiem.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība Neattiecas. Neparasta ugunsgrēka vai sprādziena bīstamība nav atzīmēta.

Bīstami sadegšanas produkti Nav zināmu bīstamu sadalīšanas produktu.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsības laikā veicamie aizsargpasākumi Nav zināms par specifiskas piesardzības nepieciešamību ugunsdzēsības pasākumu laikā.

Ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi Nekavējoties pamest bīstamo zonu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālā drošība Individuālajai aizsardzībai skatīt 8.sadaļu. Izšļakstīšanās gadījumā uzmanīties no slidenām grīdām un virsmām.

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi Izvairīties no novadīšanas ūdens vidē.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas paņēmieni Nav specifisku ieteikumu savākšanas procedūrām.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Atsauce uz citām sadaļām Izlījumus savākt un likvidēt kā aprakstīt 13.sadaļā. Individuālajai aizsardzībai skatīt 8.sadaļu.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai Izlasīt un ievērot ražotāja rekomendācijas. Jāievieš labas personīgās higiēnas procedūras. Pirms darba vietas atstāšanas ar ziepēm un ūdeni nomazgāt rokas un citas nosmērētās ķermeņa vietas. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Lietojot produktu, neēst, nedzert un nesmēķēt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piesardzība glabāšanā Turēt tvertnes stāvus. Glabāt cieši noslēgtā, oriģinālajā tarā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Identificētie šī produkta pielietojumi ir izvērsti doti sadaļā 1.2.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

Arodekspozīcijas robežvērtības

TITANIUM DIOXIDE

Ilgtermiņa (8-stundu TWA) ekspozīcijas robežvērtība: 10 mg/m³

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Ilgtermiņa (8-stundu TWA) ekspozīcijas robežvērtība: 10 ppm 67,5 mg/m³

Īstermiņa (15 minūšu) ekspozīcijas robežvērtība: 15 ppm 101,2 mg/m³

DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE (CAS: 541-02-6)

DNEL

Strādnieki - leelpojot; ilgtermiņa sistēmiski efekti: 97.3 mg/m³

Strādnieki - leelpojot; Īstermiņa sistēmiski efekti: 97.3 mg/m³

Strādnieki - leelpojot; ilgtermiņa lokāli efekti: 24.2 mg/m³

Strādnieki - leelpojot; Īstermiņa sistēmiski efekti: 24.2 mg/m³

Patērētāji - leelpojot; ilgtermiņa sistēmiski efekti: 17.3 mg/m³

Patērētāji - leelpojot; Īstermiņa sistēmiski efekti: 17.3 mg/m³

Patērētāji - Norijot; ilgtermiņa sistēmiski efekti: 4.3 mg/kg

Patērētāji - Norijot; Īstermiņa sistēmiski efekti: 4.3 mg/kg

PNEC

Sedimenti (Saldūdens); 11 mg/kg

Sedimenti (Sālsūdens); 1.1 mg/kg

Augsne; 3.77 mg/kg

8.2. Iedarbības pārvaldība

Aizsargaprīkojums



Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nodrošināt piemērotu vispārīgo un vietējo izplūdes ventilāciju. Ievērot arodekspozīcijas robežvērtības produktam vai tā sastāvdaļām.

Acu/sejas aizsardzība Ja riska novērtējums rāda, ka iespējama saskare ar acīm, jāvalkā apstiprinātiem standartiem atbilstoši acu aizsardzības līdzekļi. Ja vien novērtējums nenorāda uz to, ka nepieciešama augstāka aizsardzības pakāpe, jāvalkā šādi aizsarglīdzekļi: Cieši piegulošas aizsargbrilles.

Roku aizsardzība Ja riska novērtējums norāda, ka iespējama saskare ar ādu, jāvalkā pret ķīmikāliju iedarbību noturīgi, necaurlaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajam standartam.

Cita ādas un ķermeņa aizsardzība Valkāt atbilstošu aizsargapģērbu lai novērstu atkārtotu vai ilgstošu saskari ar ādu.

Higiēnas pasākumi Nodrošināt acu mazgāšanas strūklaku. Lai novērstu ādas izžūšanu, lietot piemērotu ādas krēmu. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Elpošanas aizsardzība Ja ventilācija nav pietiekama, izmantot piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Izskats | Vizkozs šķidrums. |
| Krāsa | Melna. |
| Smarža | Augļu. |
| pH | pH (koncentrētam šķīdumam): 8.5 |
| Kušanas temperatūra | Nav noteikts. |

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

| | |
|---|------------------------------|
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | 100°C @ 1013 hPa |
| Uzliesmošanas temperatūra | 75°C |
| Iztvaikošanas ātrums | Nav noteikts. |
| Augstākā/zemākā uzliesmojamības vai sprādziena robežas | Nav noteikts. |
| Tvaika spiediens | Nav noteikts. |
| Tvaika blīvums | Nav noteikts. |
| Relatīvais blīvums | 1.15g/cm ³ @ 20°C |
| Šķīdība(s) | Ūdenī veido emulsiju. |
| Sadalīšanās koeficients | Nav noteikts. |
| Pašaizdegšanās temperatūra | Nav noteikts. |
| Sadalīšanās temperatūra | Nav noteikts. |
| Viskozitāte | 3000-4000 cP @ 20°C |

9.2. Cita informācija

Cita informācija Nav.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja Nav zināmas tādas bīstamības, kas saistītas ar šī produkta reaģētspēju.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ķīmiskā stabilitāte Nav īpašu bažu par stabilitāti.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība Nav piemērojams.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās Izvairīties no karstuma, liesmām un citiem uguns avotiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli Nav konkrētu materiālu vai to grupu, kas varētu reaģēt ar produktu izraisot bīstamu situāciju.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti Nesadalās, ja lietots vai glabāts atbilstoši ieteikumiem.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

| | |
|------------------------|--|
| Ieelpošanai | Specifiska bīstamība nav zināma. |
| Norīšanai | Norijot var izraisīt diskomfortu. |
| Saskare ar ādu | Ilgstoša nu bieža saskare var izraisīt apsārtumu un kairinājumu. Var izraisīt alergisku ādas reakciju. |
| Saskare ar acīm | Var izraisīt pārejošu acu kairinājumu. |

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Ekotoksicitāte Produkta sastāvdaļas nav klasificētas kā videi bīstamas. Tas tomēr neizslēdz iespēju, ka lielas vai biežas izplūdes var kaitēt videi vai bojāt to.

12.1. Toksicitāte

Akūtā toksicitāte ūdens vidē

Akūtā toksicitāte - zivis

LC₅₀, 96 hours: 2200 (DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; KEROSENE – UNSPECIFIED) mg/l, Zivis

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties Nav ziņu par šī produkta spēju noārdīties.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls Attiecībā uz bioakumulāciju dati nav pieejami.

Sadalīšanās koeficients Nav noteikts.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte Produkts daļēji šķīst ūdenī un var izplatīties ūdens vidē.

Adsorbcijas/desorbcijas koeficients Nav pieejams.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti Šis produkts satur vielu, kas klasificēta kā PBT. Šis produkts satur vielu, kas klasificēta kā ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav pieejams.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Vispārīga informācija Ar atkritumiem jārīkojas kā ar atkritumiem, uz kuriem attiecas normatīvo aktu prasības. Nodot atkritumus apstiprinātā atkritumu poligonā atbilstoši vietējās apsaimniekošanas organizācijas noteiktajai kārtībai.

Atkritumu apstrādes metodes Nodot atkritumus apstiprinātā atkritumu poligonā atbilstoši vietējās apsaimniekošanas organizācijas noteiktajai kārtībai. Saskaņot izvietošanas procedūras ar vides inženieri un spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Vispārīgi Produkts nav ietverts starptautiskajos noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem (IMDG, IEATA, ADR/RID).

14.1. ANO numurs

Nav piemērojams.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Nav piemērojams.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Brīdinājuma zīme transportam nav nepieciešama.

CAR GODS 54 DIAMOND CUSTOM BLACK

14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams.

14.5. Vides apdraudējumi

Videi bīstama viela/jūru piesārņojoša krava

Nē.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Beramkrava atbilstoši Nav piemērojams.

MARPOL 73/78 II pielikumam
un IBC kodeksam

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normaīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

ES normaīvie akti Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (ar grozījumiem).

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Komentāri pie labojumiem PIEZĪME: Līnijas malās apzīmē nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.

Izdota Regulatory Department

Datums, kad veikti labojumi 2022.03.07.

Labojums 10

Aizstāj versiju, kas datēta ar 2022.03.07.

DDL numurs 33114

DDL statuss Apstiprināts.

Brīdinājuma uzrakstu pilns teksts H301 Toksisks, ja norij.
H302 Kaitīgs, ja norij.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330 Ieelpojot, iestājas nāve.
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.